

MOSO® Bamboo N-durance® Terrassendielen

Pflege & Reinigung

Pflege mit Woca

Durch Wind, Regen, Sonne (UV), Frost und Schnee verwittert die Dielenoberfläche. Sie vergraut, verschmutzt, es können (kleine) Risse entstehen und Splitter können sich bilden. Um diesem natürlichen Vorgang entgegenzuwirken hat WoodCare, Dänemark, verschiedene Outdoor-Reinigungs- und Pflegeprodukte entwickelt. Woca Außenreiniger löst Schmutz und entfernt Grünbelag von der Oberfläche ohne sie zu beschädigen. Woca Exterior Wood Oil schützt die Bambusdielen und bringt die warme Karamellfarbe zurück.

- Danach soll eine gründliche Reinigung mit Wasser erfolgen und eine Trocknung der Dielen, bevor sie wieder grundiert und geölt werden.
- Lassen Sie MOSO® Bamboo N-durance® ca. 24 Stunden trocknen. Erst wenn das Material richtig durchgetrocknet ist, wird mit Woca Exterior Öl und einem Applikator nach Anleitung geölt.
- Falls die Oberfläche geschliffen wurde, muss sie vor dem Auftragen des Öls mit einer Woca-Grundierung auf Wasserbasis vorbereitet werden.

- Nach dem Trocknen, können die Terrassendielen mit einer Polierscheibe oder Poliermaschine bearbeitet werden, um die Oberfläche noch widerstandsfähiger gegenüber Witterungseinflüssen und Nutzungserscheinungen zu machen.
- Je nach Witterungsbedingungen dauert es 24 bis 48 Stunden bis das Öl vollständig ausgehärtet ist. In dieser Zeit dürfen die Terrassendielen nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Reinigung

- Spülen Sie die MOSO® Bamboo N-durance® Terrasse mit reichlich Wasser ab. Verwenden Sie, wenn möglich, einen Gartenschlauch. Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht gestattet.
- Verdünnen Sie den Mix Woca Außenreiniger mit Wasser im Verhältnis 1:2. Sind die Dielen stark verschmutzt, kann der Außenreiniger unverdünnt eingesetzt werden. Reinigen Sie die Dielen mit einem Silizium-Carbid-Besen und / oder einer Einscheibenmaschine (siehe Zubehör). Schrubben Sie das eingeweichte Material in Längsrichtung entsprechend der Bambusmaserung, bis das Material sauber erscheint. Schrubben Sie die Dielen erst in einem Winkel von 45 Grad bevor Sie die Reinigung in Längsrichtung beginnen. Bei einer Reinigung mit einer Einscheibenmaschine ist dies nicht notwendig.
- Falls erforderlich, können Sie die Reinigung wiederholen. Wenn die Oberfläche nicht zufriedenstellend ist, empfehlen wir ein Schleifgang mit Korn 100 in der Länge der Diele.

Anwendung der Ölpflege

- Nur bei trockener Witterung auftragen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
- Bei geschliffenen oder zuvor unbehandelten Brettern ist die Oberfläche für das Ölen vorzubereiten, indem eine Schicht Woca Exterior Wood Primer aufgetragen wird. Lassen Sie die Oberfläche trocknen bevor Sie zum nächsten Schritt gehen.
- Rühren Sie das Öl vor Gebrauch gründlich durch. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht Öl mit einem Applikator auf.
- Gebrauch Woca Exterior Öl: Circa 1 Liter auf 12 - 15 m².
- Im Nasszustand ist das Öl cremefarben.
- Sobald das Wasser (innerhalb von ein paar Minuten) verdampft ist, erhält das Material ein geöltes Erscheinungsbild.
- Wischen Sie eventuell überschüssiges Öl innerhalb von 5-10 Minuten nach dem Auftragen mit einem sauberen Baumwolltuch ab.
- Achten Sie besonders darauf, überflüssiges Öl aus Fugen und Rillen zu entfernen.

Selbstentzündungsgefahr

Aufgrund der Gefahr einer Selbstentzündung ist es wichtig, ölgetränkte Tücher in Wasser einzuweichen und sie nach Gebrauch in einem dicht verschlossenen Behälter zu entsorgen.

SEALER-05
Stirnseitenversiegelung
0,25 Liter



DISK-02
Silizium-Carbid-Scheibe



BROOM-02
Silizium-Carbid-Besen



CLEANER-WOCA-01
Woca Terrassenreiniger
2,5 Liter



OIL-WOCA-011
Woca Exterioröl
(Teak-Farbe) 2,5 Liter



WOCA-APPLICATOR
Outdoor-Öl-Applikator,
Stiele, Padhalter und
Pad



PRIMER-WOCA-01
Woca Exterior
Wood Grundierung
2,5 Liter



Hier finden Sie unsere Videoanleitung:
www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance
für unsere Videoanleitung!

